



ECO-LUB 4 TIEMPOS

ECOLUBE 4T Es un aceite de motor desarrollado con bases y aditivos de alta calidad, para ser utilizado especialmente en motocicletas con un sistema único de lubricación.

PROPIEDADES: Provee excelente estabilidad térmica, reduce el desgaste interno del motor, protección contra la corrosión, evita el desgaste de las piezas internas del motor. Mantiene las partes internas del motor limpias evitando la formación de depósitos. Mayor control a la volatilidad.

APLICACIONES: Recomendado para la lubricación en motocicletas a gasolina de 4 tiempos.

ESPECIFICACIÓN	NORMA ASTM	VALOR
CLASIFICACION		SAE 20W50 4T
Viscosidad a 100 °C	D445	20,79
Viscosidad a 40 °C	D445	165,809
Gravedad especifica @ 15,6 °C /15,6 °C	D287	0,8824
Índice de viscosidad	D2270	147
Punto de inflamación °C	D92	240
Punto de fluidez °C	D97	-14

PRESENTACION:

Tambor	55 gal
Mini Tambor	15 gal
Pinta	473 ml, Caja de 24 und
Cuartos	946ml, Caja de 12 und

Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.

Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS)

Fabricado por Quality Lubricants