



ECO-LUB VALVULINA GL-1

CARACTERISTICAS: elaborado con bases minerales de la mejor y un paquete de aditivos inhibidores de corrosión y de oxidación, proporcionando gran adherencia en las piezas lubricadas.

PROPIEDADES

- Reduce la Fricción de las piezas lubricadas.
- Disipa el calor generado en el equipo.
- Protección contra la oxidación y la herrumbe.
- Reduce el desgaste de las piezas.

APLICACIONES: Recomendado para la lubricación de ejes, engranajes automotrices, sinfín y corona. Transmisiones manuales operadas en condiciones livianas y engranajes con componentes en bronce.



ESPECIFICACIÓN	NORMA	VALOR		
Nivel de calidad SAE API		90	140	250
Viscosidad <u>cSt</u> @ 100 °C	D445	14,0	22,0	33,0
Punto de inflamación °C	D92	240	240	250
Gravedad específica @ 15,6 °C /15,6 °C	D287	0,913	0,92	0,945

PRESENTACION:

Tambor	55 gal
Garrafa	5 gal
Galón	3.785, Caja de 6 und
Cuartos	946ml, Caja de 12 und

Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.
Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS)

Fabricado por Quality Lubricants