



OILVEG 4T 20W50 SN JASO MA2

OILVEG SAE 20W-50 4T SN JASO MA2 es un lubricante diseñado para motores a cuatro tiempos, especialmente formulado para proveer una excepcional y duradera protección bajo condiciones severas.

CARACTERISTICAS & BENEFICIOS

- Tecnología de primera y una formulación especial ayuda a remover los depósitos manteniendo la viscosidad del aceite por un tiempo más largo
 - Mejor operación de la caja de cambio y el embrague, optimizando la viscosidad para un funcionamiento más suave de los cambios
 - Proporciona una fricción adecuada en los discos de embrague, impidiendo el deslizamiento y el desgaste prematuro del motor y el sistema de lubricación de la transmisión
 - Reduce las vibraciones y amortigua el ruido del motor
 - Ofrece una protección superior para el motor, y la película protectora de motores de motocicletas de altas revoluciones • Aditivos especiales ayudan a prevenir contra el anillo de fricción y la acumulación de depósitos dañinos
 - Su viscosidad garantiza una perfecta lubricación en condiciones extremas
 - Adecuado tanto para motocicletas con embrague en seco o sumergidos.
 - Alta resistencia a la oxidación, protegiendo al motor ante altas temperaturas
- ### APLICACIONES
- Motores de motocicletas de tamaño mediano y enfriados por agua
 - Cajas de cambio de motocicletas que necesitan ser lubricados por aceites de motor, incluyendo bicicletas de dos tiempos y cajas de cambio de scooters.
 - Ofrece un rendimiento mejorado para scooters y ciclomotores .

CARACTERISTICAS FISICAS

ESPECIFICACIONES	20W50 4T
Punto de fluidez °C	-24
Punto de ebullicion, °C	240
Viscosidad cinemática a 40 °C. cSt	162
Viscosidad cinemática a 100 °C. cSt	18.0
Índice de viscosidad	120

Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.
Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS)

