



## OILVEG ATF DEXRON III

**OILVEG ATF DEXRON III** es Fluido para transmisiones automáticas de alto desempeño especialmente diseñado para todas las transmisiones automáticas que requieran un nivel de servicio DEXRON®-III respectivamente. Formulado con bases minerales de la más alta calidad y cuenta con un selecto paquete de aditivos, que mejoran el rendimiento del aceite. Ofrece estabilidad termal, de corrosión y de desgaste del motor, también previene la formación y acumulación de depósitos.

### CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Mejor control de la espuma, conllevando a una sensación en el cambio de velocidades suave y prolongada, además de reducir las pérdidas de fluido en el sistema.
- Compatibilidad con los materiales más comunes de sellos y empaques, reduce la posibilidad de fugas.
- Excelente estabilidad a la oxidación.

### APLICACIONES

Recomendado para las transmisiones o cajas de velocidades automáticas en las cuales se especifique el uso de un aceite tipo ATF que cumpla la especificación Dexron III

### CARACTERISTICAS TIPICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	ATF
Punto de fluidez °C	ASTM D-97	-45
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	217
Viscosidad cinemática a 40 °C. cSt	ASTM D-445	68.5
Viscosidad cinemática a 100 °C. cSt	ASTM D-445	8.70
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	98
Color visual		Rojo

Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.  
Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS)