



OILVEG HIDRAULICO AW 32, 46, 68

OILVEG HIDRÁULICO AW 32, 46, 68 son aceites hidráulicos anti-desgaste de primera calidad elaborado a partir de bases parafinadas con una estabilidad superior, diseñados para satisfacer los rigurosos requerimientos de la mayoría de los fabricantes y usuarios de equipos hidráulicos. Proporcionan excelente protección anti desgaste, inhibición de oxidación y corrosión, así como supresión de espuma y aereación. Todos los grados tienen excelentes características de demulsibilidad.

OILVEG HIDRÁULICO AW 32, 46, 68 son más comúnmente utilizados para bombas hidráulicas de tipo vane-, pistón- y engranajes-, especialmente en donde la presión excede 1000 psi. Pueden también ser utilizados para lubricar compresores recíprocos con cargas ligeras. Estos productos son excelentes para reducir la entrada y desgaste de la bomba de engranajes y en gran medida extender la vida útil de los sistemas que operan a altas cargas, velocidades y temperaturas.

OILVEG HIDRÁULICO AW 32, 46, 68 brinda beneficios para el cliente • Buena inhibición de espuma • Extiende la vida del sistema • Estabilidad termina a largo plazo • Estabilidad hidrológica a largo plazo • Demulsividad Superior • Protección contra el desgaste, la herrumbre y la corrosión • Excelente resistencia a la oxidación durante largos periodos de servicio • Cambio de viscosidad mínimo • Rápida separación del agua.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES	ISO 32	ISO 46	ISO 68
VISCOSITY A 100 °C	5.3	6.5	8.4
VISCOSITY A 40 °C	31.3	47.3	69.5
VISCOSITY INDEX	100	102	101
POUR POINT	-30	-30	-35
VISCOSITY CST A 100 C	1.0	1.0	1.15

Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.
Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS)