



OILVEG SAE 15W40 CH-4 / SL

OILVEG SAE 15W40 CH-4 formulado especialmente para motores diésel o gasolina de cuatro tiempos. Fabricado con bases minerales parafínicas y un paquete de aditivos de alta calidad. Contiene detergentes y dispersantes que permiten buena protección a depósitos y formación de lodos ofreciendo protección contra la corrosión y oxidación.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Protección antidesgaste del tren de válvulas, cojinetes, anillos y camisas
- Buenas características detergentes que previenen la formación de depósitos y pega de anillos.
- Limpieza eficiente del motor
- Buena capacidad de neutralización de los ácidos formados durante la combustión

APLICACIONES

Recomendado para motores a diésel o gasolina en vehículos de cuatro tiempos de pasajeros y camiones con aspiración natural o turbocargador para servicio moderado o pesado con equipos anteriores a 1980.

CARACTERISTICAS TÍPICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	VALOR
Punto de fluidez °C	ASTM D-97	-27
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	225
Viscosidad cinemática a 40 °C. cSt	ASTM D-445	103
Viscosidad cinemática a 100 °C. cSt	ASTM D-445	14
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	138
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	9
Color visual		Ámbar

Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.
Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS)

