

GRASA DE LITIO EP2 GB/LB

La grasa de litio Oilveg EP grado NLGI 2 es una grasa de textura cremosa suave fabricada con bases lubricantes minerales y su espesante es jabón de litio. Esta grasa está formulada con aditivos que mejoran sus características de extrema presión, antioxidante, apariencia y desempeño

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE • Gracias a su paquete de aditivos, esta grasa tiene excelentes características de extrema presión • Presenta muy buena resistencia al agua • Buena resistencia a la oxidación • Protege los sistemas contra la corrosión y contaminación externa de polvo y agua

APLICACIONES. La grasa de litio OILVEG EP 2 es recomendada para diferentes aplicaciones industriales de exigencia media donde la temperatura de trabajo va de los -15C hasta los 145C. Adecuada para lubricar partes móviles de maquinaria. La grasa de litio OILVEG EP 2 tiene unas características de alta capacidad de carga lo que le confiere excelente protección contra el desgaste de piezas móviles; protege las superficies de los rodamientos contra la corrosión. Además, posee muy buenas características contra la oxidación otorgándole a la grasa larga vida en uso.

La grasa de litio Oilveg EP2 cumple con los niveles de calidad GB/LB

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TÍPICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	VALOR
Penetración a 25 °C, 60 golpes, mm/10	ASTM D-217	265 a 295
Punto de goteo, °C	ASTM D-2265	190
Timken Ok carga, lb	ASTM D-2509	40
Separación de aceite, % peso	IP-121	Reportar
Grado de viscosidad	ISO	220
Corrosión lámina de cobre	ASTM D-4048	2C máx.
Color	Visual	Rojo
Textura	Al tacto	Cremosa

Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.

Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS)