



OILVEG HIDRAULICO 10W30 MULTIFUNCIONAL UTTO

OILVEG HIDRAULICO MULTIFUNCIONAL UTTO 10W30 es un fluido para sistemas hidráulicos de alto desempeño fabricado con bases del grupo II y aditivos que le confieren mejores características como un bajo punto de fluidez, alto índice de viscosidad, excelentes características antidesgaste y de estabilidad a la corrosión y a la oxidación. Especialmente diseñado para ser usado en el sistema hidráulico, frenos mojados, transmisiones y transmisiones finales de tractores y otros equipos que utilizan un tanque común.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Gracias al mejorador de índice de viscosidad presenta muy buena estabilidad con la temperatura
- Compatibilidad con los materiales más comunes de sellos y empaques, reduce la posibilidad de fugas.
- Excelente estabilidad a la oxidación
- Excelentes características antidesgaste
- Larga vida tanto para el aceite como para el equipo

APLICACIONES

Recomendado para el sistema hidráulico, frenos mojados, transmisiones y transmisiones finales de tractores y otros equipos que utilizan un tanque común

CARACTERISTICAS TIPICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	ATF
Punto de fluidez °C	ASTM D-97	-42
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	217
Viscosidad cinemática a 40 °C. cSt	ASTM D-445	60,0
Viscosidad cinemática a 100 °C. cSt	ASTM D-445	10,0
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	154
Color visual		Ambar

Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.
Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS)

