



OILVEG ENGRANAJES OIL

OILVEG ENGRANAJES ISO OIL Es una línea de aceites especiales para engranajes industriales de la más alta calidad que incluyen aditivos de última tecnología para trabajos de extrema presión y anti-desgaste.

Características y beneficios

- Formulado con aditivos EP de azufre-fósforo para proporcionar anti desgaste.
- Excelente resistencia a la oxidación.
- Protección contra el óxido y la corrosión.
- Buena demulsibilidad.
- Excelente anti espumante.

Aplicaciones

- Conjunto de engranajes industriales cerrados finales que requieren un nivel de rendimiento API GL-4.
- Para engranajes de tornillo sin fin, que operan a una temperatura de aceite en cárter no mayor a 110 °C.
- Sistemas de lubricación por circulación o salpicadura.
- Lubricación en plantas industriales donde se requieran equipos de extrema presión.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TÍPICAS

ESPECIFICACIONES	220	320	460
Punto de fluidez °C	-18	-16	-7
Punto de inflamacion, °C	217	234	441
Viscosidad cinemática a 40 °C. cSt	236	306	442
Viscosidad cinemática a 100 °C. cSt	19.3	23.5	31
Índice de viscosidad	93	96	100

Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.
Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS)