

GRASA COMPLEJO DE LITIO EP2 GC/LB

La grasa Complejo de litio Oilveg EP grado NLGI 2 es una grasa de textura cremosa suave fabricada con bases lubricantes minerales y su espesante es jabón de litio. Esta grasa está formulada con paquetes de aditivos que mejoran sus características de punto de goteo (estabilidad y desempeño en altas temperaturas de trabajo), extrema presión, antioxidante, antidesgaste, antiherrumbre, apariencia y desempeño

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE • Gracias a sus paquetes de aditivos, esta grasa tiene excelentes características de extrema presión •excelente estabilidad a alta temperatura •muy buena resistencia al agua •Buena resistencia a la oxidación • Protege los sistemas contra la corrosión y contaminación externa

APLICACIONES. La grasa complejo de litio OILVEG EP 2 es recomendada para diferentes aplicaciones industriales, en vehículos y equipos de carretera de alta exigencia donde la temperatura de trabajo va de los -10C hasta los 200C. Adecuada para lubricar partes móviles de maquinaria. La grasa complejo de litio OILVEG EP 2 es excelente para camiones de carga pesada donde por sus características de alta capacidad de carga y estabilidad a temperaturas elevadas la hacen perfecta para lubricar partes del chasis y rodamientos protegiendo las superficies de contra la corrosión, desgaste y oxidación alargando la vida útil de las piezas y de la misma grasa. Producto adecuado para lubricar pernos, bujes, quinta rueda

La grasa complejo de litio Oilveg EP2 cumple con con los niveles de calidad GC/LB

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TÍPICAS

ESPECIFICACIONES	METODO	VALOR
Penetración a 25 °C, 60 golpes, mm/10	ASTM D-217	265 a 295
Punto de goteo, °C	ASTM D-2265	Mayor a 230
Timken Ok carga, lb	ASTM D-2509	50
Separación de aceite, % peso	IP-121	Reportar
Grado de viscosidad	ISO	220
Corrosión lámina de cobre	ASTM D-4048	2C máx.
Color	Visual	Azul
Textura	Al tacto	Cremosa

Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.

Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS)