



OILVEG PREMIUM GEAR OIL 75W90 FULL SYNTHETIC

OILVEG PREMIUM 75W-90 GL-5 FULL SYNTHETIC es un lubricante sintético multigrado de alto desempeño, formulado para la lubricación de transmisiones manuales, diferenciales y sistemas de engranajes que operan bajo condiciones severas de carga, velocidad y temperatura.

Su formulación está orientada a proporcionar protección contra el desgaste, excelente capacidad de extrema presión (EP), estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, contribuyendo a prolongar la vida útil de los componentes y mantener un desempeño estable durante el servicio.

El grado SAE 75W-90 proporciona buenas características de fluidez a baja temperatura y adecuada viscosidad a temperatura de operación.

La aplicación en engranajes hipoidales es coherente con el campo de servicio de GL-5; API describe GL-5 para engranajes, particularmente hipoidales, sometidos a combinaciones de alta velocidad/carga de impacto y baja velocidad/alto torque.

OILVEG 75W-90 GL-5 FULL SYNTHETIC está recomendado para:

- Transmisiones manuales.
- Diferenciales.
- Ejes y mandos finales.
- Engranajes hipoidales.
- Engranajes cónico-helicoidales.
- Sistemas de transmisión sometidos a cargas elevadas.
- Vehículos livianos y comerciales, cuando el fabricante especifique SAE 75W-90 y API GL-5.

Especificaciones

SAE Grade	75W90
Density, @15 °C kg/m ²	866
Flash Point, °C	190
VIS, cSt @ 40°C	103
VIS, cSt @ 100°C	17
Viscosity Index	158
Pour Point, °C	-51

Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.
Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS)

